



СПЛИТСИСТЕМЫ С ПАНЕЛЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

TH-RVC



СПЛИТСИСТЕМЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОЖУХЕ

	MBP	LBP
Температура в камере (Тс)	5°C ÷ -5°C	-15°C ÷ -25°C
Мощность компрессора	Sc 2 ÷ 6 Л.с. U 2/5 ÷ 6 Л.с.	3 ÷ 10 Л.с. 0,50 ÷ 5 Л.с.
Холодопроизводительность	Sc 3650 ÷ 11150 Вт U 840 ÷ 10500 Вт Tс0 (Та 32°C)	2400 ÷ 8100 Вт 470 ÷ 3850 Вт Tс -20 (Та 32°C)

Основные характеристики

- Самонесущий каркас из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием (RAL 7035)
- Шумоизоляция кожуха
- Подогрев картера компрессора
- Шумоглушитель на линии нагнетания компрессора
- Присоединения с запорными вентилями под пайку
- Оттайка ТЭНами
- Реле высокого давления с нерегулируемой настройкой и автоматическим перезапуском
- Реле низкого давления с регулируемой настройкой и автоматическим перезапуском
- Электронная панель управления
- Выносная коробка для панели управления с кабелем 10 м
- Дверной микропереключатель для вкл./выкл. внутреннего освещения с кабелем 2,5 м
- Внутреннее освещение холодильной камеры с кабелем 2,5 метра
- Дренажный штуцер для непосредственного отвода и слива конденсата
- Кабель питания длиной 2,5 метра
- Упаковка предусмотрена

Опции

- Предохранительный комплект труб длиной 2,5/5/10 метров
- Выбор другого типа фреона
- Другие параметры электропитания
- Вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора
- Установочные кронштейны
- Маслоотделитель
- Монитор напряжения
- Дифференциальный термомангнитный переключатель
- Заводская настройка оборудования для работы в режиме дистанционного управления и/или в конфигурации Ведущий/Ведомый
- Система управления с программным обеспечением
- Крышки со звукопоглощающими вставками для маломощной работы компрессора

Технические характеристики							Холодопроизводительность								
R404A	Компрессор	Питание	Энергопотребление		Присоединения		Расширение	Воздухоохладитель		при Ta = 32°C			при Ta = 43°C		
Код	Л.с. Тип		In	Win	Нар.	Всас.		шт. х ø	м3/ч	Tc +5°C Вт	Tc 0°C Вт	Tc -5°C Вт	Tc +5°C Вт	Tc 0°C Вт	Tc -5°C Вт
THUM135Z0111RVC	2/5 U	230/1/50	2,96	569	12	10	V	1X200	630	967	844	721	807	704	600
THUM135Z1111RVC	1/2 U	230/1/50	3,44	654	12	10	V	1X200	600	1167	1023	878	963	846	727
THUM135Z2111RVC	1/2 U	230/1/50	4,18	853	12	10	V	2X200	1230	1392	1230	1022	1136	1006	842
THUM135Z0211RVC	3/5 U	230/1/50	4,24	911	12	10	V	2X200	1230	1743	1519	1233	1449	1262	1028
THUM135Z0212RVC	3/5 U	400/3/50	2,59	911	12	10	V	2X200	1230	1743	1519	1233	1449	1262	1028
THUM135Z1211RVC	1 U	230/1/50	5,01	1078	16	10	V	2X200	1230	1992	1748	1415	1660	1458	1191
THUM135Z1212RVC	1 U	400/3/50	2,79	1078	16	10	V	2X200	1230	1992	1748	1415	1660	1458	1191
THUM140Z0211RVC	1,12 U	230/1/50	5,98	1303	16	10	V	2X200	1170	2628	2261	1895	2209	1895	1582
THUM140Z0212RVC	1,12 U	400/3/50	3,18	1303	16	10	V	2X200	1170	2628	2261	1895	2209	1895	1582
THUM140Z1211RVC	1,25 U	230/1/50	6,89	1433	16	10	V	2X254	1602	2907	2527	2156	2448	2126	1811
THUM140Z1212RVC	1,25 U	400/3/50	4,01	1492	16	10	V	2X254	1602	2907	2527	2156	2448	2126	1811
THUM140Z0311RVC	1,5 U	230/1/50	9,43	1982	16	10	V	3X254	2364	3923	3410	2898	3277	2850	2421
THUM140Z0312RVC	1,5 U	400/3/50	5,18	1904	16	10	V	3X254	2364	3923	3410	2898	3277	2850	2421
THUM140Z2312RVC	2 U	400/3/50	5,32	2029	16	10	V	3X254	2364	4339	3777	3224	3581	3090	2621
THUM145Z0212RVC	2,5 U	400/3/50	6,16	2579	22	10	V	3X254	2167	5474	4752	4023	4537	3910	3273
THUM145Z0312RVC	3 U	400/3/50	8,91	3411	22	10	V	4X254	2890	7151	6337	5546	5857	5135	4421
THUM245Z1212RVC	4,5 U	400/3/50	8,41	3775	22	12	V	2X350	4078	8470	7313	6177	7000	5979	4975
THUM245Z0212RVC	5 U	400/3/50	10,10	4507	28	12	V	3X350	5990	10138	8840	7596	8285	7148	6050
THUM245Z0312RVC	6 U	400/3/50	11,59	5223	28	12	V	4X350	7987	11973	10536	9175	9731	8472	7267
THCM140Z0312RVC	2 Sc	400/3/50	5,46	2415	16	10	V	3X254	2364	4214	3678	3160	3516	3047	2593
THCM145Z1212RVC	2,5 Sc	400/3/50	6,70	2720	22	10	V	3X254	2167	5151	4495	3867	4412	3837	3294
THCM145Z0212RVC	3 Sc	400/3/50	7,57	3180	22	10	V	3X254	2167	5782	5068	4373	4925	4310	3722
THCM145Z0312RVC	3,5 Sc	400/3/50	8,95	3725	22	10	V	4X254	2890	7072	6195	5352	6066	5293	4554
THCM145Z0412RVC	4 Sc	400/3/50	10,06	4195	22	12	V	2X350	4078	8231	7268	6315	7021	6159	5324
THCM245Z0212RVC	4 Sc	400/3/50	10,89	4360	22	12	V	2X350	4078	8419	7424	6440	7216	6323	5457
THCM245Z1212RVC	5 Sc	400/3/50	13,50	5400	22	12	V	3X350	5990	10475	9218	7985	8909	7809	6744
THCM245Z0312RVC	6 Sc	400/3/50	14,26	6210	22	12	V	4X350	7987	12700	11156	9651	10771	9433	8145

MBP

Технические характеристики							Холодопроизводительность								
R404A	Компрессор	Питание	Энергопотребление		Присоединения		Расширение	Воздухоохладитель		при Ta = 32°C			при Ta = 43°C		
Код	Л.с. Тип		In	Win	Нар.	Всас.		шт. х ø	м3/ч	Tc -15°C Вт	Tc -20°C Вт	Tc -25°C Вт	Tc +5°C Вт	Tc 0°C Вт	Tc -5°C Вт
THUL135Z0111RVC	1/2 U	230/1/50	3,63	574	12	10	V	1X200	630	566	479	397	445	372	303
THUL135Z2111RVC	3/5 U	230/1/50	4,11	665	12	10	V	1X200	630	617	511	414	487	400	319
THUL135Z2121RVC	3/5 U	400/3/50	1,89	622	12	10	V	1X200	630	617	511	414	487	400	319
THUL135Z3111RVC	3/4 U	230/1/50	3,41	710	12	10	V	1X200	630	707	589	478	561	463	371
THUL135Z0211RVC	1 U	230/1/50	4,95	1059	12	10	V	1X200	600	1061	885	723	865	717	580
THUL135Z0212RVC	1 U	400/3/50	2,25	1008	12	10	V	1X200	600	1061	885	723	865	717	580
THUL135Z1211RVC	1,5 U	230/1/50	6,62	1415	16	10	V	2X200	1230	1339	1119	913	1086	906	735
THUL135Z1212RVC	1,5 U	400/3/50	3,22	1402	16	10	V	2X200	1230	1339	1119	913	1086	906	735
THUL140Z0212RVC	2 U	230/1/50	4,23	0969	16	10	V	2X254	1602	1945	1590	1261	1565	1267	993
THUL140Z1212RVC	3 U	400/3/50	5,41	2397	16	10	V	3X254	2364	2724	2309	1947	2148	1796	1484
THUL145Z0212RVC	4 U	400/3/50	7,08	3357	22	12	V	3X254	2167	3631	3019	2482	2925	2411	1956
THUL145Z1212RVC	5 U	400/3/50	9,08	4054	22	12	V	4X254	2890	4567	3870	3257	3587	3009	2491
THCL140Z0212RVC	3 Sc	400/3/50	7,06	2775	22	10	V	3X254	2364	2807	2411	2045	2359	2031	1730
THCL140Z0312RVC	3,5 Sc	400/3/50	7,88	2355	22	10	V	3X254	2167	3434	2942	2490	2910	2505	2132
THCL145Z0212RVC	4 Sc	400/3/50	8,87	3795	22	12	V	4X254	2890	4217	3603	3046	3513	3016	2574
THCL145Z1212RVC	5 Sc	400/3/50	10,57	4595	22	12	V	4X254	2890	4778	4107	3485	3951	3427	2947
THCL145Z0312RVC	6 Sc	400/3/50	12,85	5225	22	12	V	2X350	4479	5708	4931	4210	4777	4139	3544
THCL245Z0212RVC	7,5 Sc	400/3/50	15,94	7110	28	16	V	3X350	6623	7265	6246	5297	6083	5251	4466
THCL245Z0312RVC	10 Sc	400/3/50	21,14	10060	28	16	V	4X350	8663	9503	8119	6751	7742	6727	5731

LBP

Сокращения

Расширение
V = TRP
Тип компрессора
Sc = компрессор спиральный
U = компрессор герметичный поршневого

Для получения более детальной информации обращайтесь в наш технический отдел

Описания, техническая информация и иллюстрации, приведенные в настоящем каталоге, являются ориентировочными, регулярно пересматриваются и дополняются в последующих изданиях. RIVACOLD S.r.l оставляет за собой право полностью или частично, по техническим и коммерческим причинам, вносить изменения в конфигурацию и состав оборудования без предварительного уведомления.