

**ZEBEX ZM-3080****Ручной светодиодный сканер штрих кода**

Ручной контактный мульти-интерфейсный CCD сканер. 4 интерфейса подключения. Традиционный современный дизайн, высокая точность сканирования, удобство и простота в работе, надежность эксплуатации. Встроенный интерфейс "четыре в одном". Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип сканера	Светодиодный, ручной
Интерфейс	Мультиинтерфейсный.RS-232, C-MOS serial, KB "в разрыв клавиатуры", эмуляция светового пера (Wand Emulation), USB
Размеры	86 x 175 x 58 мм
Вес	170 г
Типы считываемых штрих кодов	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN 13, Code 39 full ASCII, Code 39, Interleaved 2of5, Code 93, Codabar, Code 128, IATA, EAN-128, Code 11, STD 2of5, MSI Plessey, Chinese postcode, Matrix 2of5
Источник света	Видимый LED(Длина волны 660 нм)
Скорость сканирования	100 сканирований в секунду
Макс. расстояние считывания	20 мм
Макс. ширина захвата	80 мм
Мин. ширина элемента кода	0,127 мм (5mil)
Контрастность напечатанного кода PCS	Не менее 30%
Питание	5 V DC + 0,5 V
Рабочая температура	от 0 до 50 C
Температура хранения	от - 10 до 70 C
Влажность	от 20 до 85% без конденсата
Уровень фоновое освещения	до 1500 люкс
Устойчивость к механическим воздействиям	Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,0 м
Комплект поставки	Сканер, интерфейсный кабель, инструкция по эксплуатации
Дополнительное оборудование (поставляется отдельно)	Блок питания 5 В