

Колеса промышленные 76-й серии. Ролики для тележек

Применение

В основном для малоподвижных объектов, на гладкой поверхности. Использование: для оборудования в текстильной, химической, пищевой промышленности, для подъемников из нержавеющей стали. Возможно использовать на кафельном и бетонном полу. Не рекомендуется использовать на асфальтовом покрытии, на полах без покрытия, на рифленом полу, на полу со стружкой, опилками, мусором.

Условия применения

Можно использовать во влажной среде с агрессивными химикатами. Не рекомендуется применять в условиях с концентрированными органическими или сильными неорганическими кислотами.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 700-1200 daN

Ролик: полиамид, превосходная эластичность и сопротивление качению и трению

Диапазон рабочих температур: -30 ... +80 °C



Шариковый подшипник расположен в углублении, выдавленном под прессом и содержит шарикоподшипники серии Z. Втулка может быть также использована без подшипника.

Примечание: Данное колесо импортируется без подшипника. Подшипник подбирается на складе продавца по запросу клиента за отдельную плату под ось 17, 20, 25 мм.

						 грузопод-ть колеса, кг	 вес колеса, кг	Серия
82	60	20	60	47	14	700	0,23	761011
82	70	20	70	47	14	850	0,25	761012
82	90	20	90	47	14	1100	0,33	761014
82	100	20	100	47	14	1200	0,41	761015