

**Колеса промышленные 78-й серии.
Ролики для тележек**

Применение

Для всех видов тележек со средней грузоподъемностью. Применение: только для ручных подъемников, для оборудования в текстильной, химической, пищевой промышленности. Возможно использовать на кафельном и бетонном полу. Не рекомендуется использовать на асфальтовом покрытии, на рифленом полу, на полу со стружкой, опилками, мусором и на полах без покрытия.

Условия применения

Применяется в среде с атмосферными явлениями, спиртами, гликолем, минеральными и органическими кислотами, щелочью и насыщенным паром.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 450-750 daN

Ролик: полиуретан (впрыскивание 60D), жесткость 60 Д, превосходная эластичность и сопротивление качению, хорошая прочность на разрыв

Центр: полиамид

Диапазон рабочих температур: -15 ... +80 °С



Шариковый подшипник расположен в углублении, выдавленном под прессом и содержит шарикоподшипники серии Z. Втулка может быть также использована без подшипника.

Примечание: Данное колесо импортируется без подшипника. Подшипник подбирается на складе продавца по запросу клиента за отдельную плату под ось 17, 20, 25 мм.

						 грузопод-ть колеса, кг	 вес колеса, кг	Серия
82	60	20	60	47	14	450	0,27	784101
82	70	20	70	47	14	500	0,32	784102